

1. Producto

COMPO[®]DINAC MAC

2. Definición

Emulgente líquido para la fabricación de emulsiones bituminosas de rotura media y rápida.

3. Características Generales

- El producto debe neutralizarse con HCl antes de su utilización.
- Compodinac MAC se utiliza para emulsiones de riego de adherencia.
- Compatible con otros emulgentes compuestos por diaminas, para la fabricación de emulsiones de rotura rápida y media para tratamientos superficiales y mezclas abiertas en frío.
- Utilizable en plantas de emulsiones con aplicación en línea.

4. Características Técnicas

- Aspecto a 25 °C: Líquido oscuro
- Densidad a 25 °C..... 0,93-1,03 g/cm³
- Índice de alcalinidad 113-170 mgHCl/g
- Viscosidad a 25 °C <300 poises
- Punto de inflamación >55°C
- Solubilidad en agua a 25°C Insoluble

5. Dosificación

Dosificación variable, entre el 0,2 y el 0,5 % en función de la aplicación de la emulsión.

6. Presentación y Almacenamiento

Se suministra en bidones metálicos de 200 Kg.

Los envases permanecerán resguardados de la intemperie en lugares protegidos de heladas y fuertes exposiciones al sol.

Conservación: un año en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

7. Precauciones

Este producto se debe manejar con precaución, se aconseja la utilización de guantes y gafas de protección. Para más información consultar la hoja de seguridad.

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.

