

1. Denominación

COMPOEKOLOGIC

2. Definición

Riego fotocatalítico para aplicación en viales, para la reducción y eliminación de los NOX presentes en el ambiente

3. Campos de aplicación

La aplicación del tratamiento se realizará mediante pulverización directa sobre el pavimento recomendándose una boquilla de 0,5 mm y una presión de aplicación de 4 bares. Se recomienda no realizar la aplicación en días con humedades relativas muy altas (superiores al 75%) ni temperaturas muy bajas (inferiores a 10 °C) para no retrasar en exceso el secado de la misma. Por otro lado, también se aconseja no realizar la aplicación en días de viento (velocidad del viento superior a 0,5 m/s) para evitar la dispersión del tratamiento por áreas fuera del pavimento asfáltico

4. Propiedades físicas y químicas

Aspecto: Líquido.

Color: Blanco.

Olor: Débil.

Punto de ebullición: 100°C (agua).

Punto de fusión: 0°C (agua).

pH: 7-11

Punto de inflamación: No aplicable.

Solubilidad en agua: Miscible.

Densidad: Aprox. 1.1 g/cm³.

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.