


1. Campo de aplicación

MANTA ABSORBENTE



2. Definición

Rollos y paños absorbentes de polipropileno perforados. Se puede utilizar para controlar los derrames en acuáticos y terrestres. Absorbe el aceite y disolventes orgánicos y no absorben agua.

3. Campo de aplicación

Diseñado para contener y absorber derrames en situaciones de emergencia en ambientes acuáticos y terrestres. Absorbe el petróleo, hidrocarburos, combustibles, solventes y productos de limpieza sin absorber agua.

4. Parámetros técnicos

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Capacidad de absorción | 70-140 litros/rollo y 140 litros/bolsa |
| • Tiempo de saturación | 20 segundos |
| • Tolerancia de las especificaciones | 10% |

5. Dimensiones y embalaje

- Rollos de 50 cm de ancho x 40 m de longitud, en bolsas de PE
- Rollo de 1 m de ancho x 40 cm de longitud, en bolsas de PE
- Paños de 50 cm x 40 cm, en bolsas de PE con 200 paños

6. Características técnicas

Según el comunicado de la institución de la referencia de Salud del Estado, válida desde 07/10/2008 CZŽP13-1443/08-229, los productos mencionados aquí son seguros para la salud humana en relación con el contacto con la piel.

7. Eliminación

Debe eliminarse respetando en todo momento la legislación aplicable. Téngase en cuenta que la naturaleza del líquido absorbido afecta a las propiedades del material absorbente utilizado.

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.