

1. Producto

PINTALINE

2. Definición

Pintura acrílica en emulsión acuosa, bióxido de titanio y cargas minerales seleccionadas, con propiedades flexibles y buena adherencia.

3. Características técnicas

Color: blanco y colores a la carta

- Acabado: Satinado semibrillante
- Peso específico: 1,28 g/cm³
- Viscosidad al envasado: 95 K.U a 25 °C
- Materia fija: 55%
- Tiempo de secado: 40-60 minutos
- Curado: 21 días
- Repintado: 8 a 10 horas
- Diluyente: Agua

4. Campo de aplicación

- Pintura de señalización sobre sistemas deportivos acrílicos.
- Su aplicación puede ser con brocha, rodillo o proyectado a pistola
- Antes de su aplicación la superficie debe estar completamente limpia y seca
- No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C

5. Modo de empleo

La pintura será aplicada sobre superficies acrílicas como marcaje deportivo con un consumo de 0,3 kg/m². La aplicación se realizará con brocha o rodillo.

Los equipos se podrán limpiar con agua una vez finalizados los trabajos.

6. Almacenamiento y conservación

Almacenar en lugar cubierto al abrigo de heladas y de fuertes exposiciones al sol.

Se presentan en envases de 4 kg.

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.