

7. Recomendaciones

No utilizar nunca como un sistema de impermeabilización de cubiertas

Antes de utilizar el producto remover convenientemente para su perfecta homogeneización

No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas no sean adecuadas como por ejemplo con nieve o hielo, o cuando llueva o la superficie esté mojada o cuando sople viento fuerte

Se evitará proyectar espuma de poliuretano directamente encima de la impermeabilización sin la utilización de una capa separadora adecuada (geotextiles, capas de mortero, film de polietileno, etc)

Todo el material utilizado se limpiará con disolvente

8. Manipulación, almacenaje y conservación

Se almacenará en lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas. Temperaturas inferiores a 0 °C pueden afectar la calidad del producto. Con estas condiciones y en sus envases de origen bien cerrados, el producto puede permanecer almacenado aproximadamente seis meses desde la fecha de fabricación

En todo caso se tendrá en cuenta las normas de seguridad e higiene en el trabajo

Consultar la ficha de seguridad

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.